



## 3M™9191, 9195 Двусторонние ленты для крепления ковров и ковровых покрытий

### Техническая информация

Сентябрь 2003

<b>Описание продукта</b>	9191 и 9195 – Двусторонние клейкие ленты для крепления. Эти ленты могут применяться также для крепления металлов, картона, бумаги, тканей. Промышленное производство 3M аттестовано в соответствии со стандартом ISO 9002.		
<b>Физические свойства</b> (не являются спецификацией)		<b>9191</b>	<b>9195</b>
	<b>Тип адгезива</b> Открытая сторона Сторона под защитным слоем	Каучуковый хот-мелт Каучуковый хот-мелт	Каучуковый хот-мелт Акриловый
	<b>Основа</b>	Ткань	Полипропилен
	<b>Толщина (ASTM D-3652)</b>	0,26	0,13
	<b>Защитный слой</b>	Силиконизированная бумага	
	<b>Срок хранения</b>	12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 20°C и относительной влажности воздуха 50 %.	
<b>Характеристики</b> (не являются спецификацией)		<b>9191</b>	<b>9195</b>
	<b>Адгезия к стали (Н/100мм)</b> ASTM D-3330	60	80 16
	<b>Прочность на разрыв (Н/25 мм)</b>	40	50
	<b>Относительное удлинение при разрыве, %</b>	10	500
	<b>Температура эксплуатации: максимальная</b>	60°C	60°C
	<b>Стойкость к действию пластификаторов</b>	нет	Да (только для акрилового адгезива)
	<b>Стойкость к действию УФ излучения</b>	Не рекомендуется длительное нахождение под прямыми солнечными лучами или другими источниками УФ света.	
<b>Порядок применения</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.</li> <li>2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. <u>Соблюдайте правила безопасности при работе с растворителями.</u></li> </ol>		
<b>Применение</b>	<p>Лента 9191 может быть использована для постоянного крепления ковров и ковровых покрытий. Лента 9195 может быть использована для временного крепления ковров и ковровых покрытий (например на выставках)</p> <p>Также эти ленты могут использоваться для соединения металла, бумаги, картона и других материалов.</p>		

3M Россия  
 Отдел промышленных клейких лент  
 125445 Москва  
 ул. Смольная д.24/Д  
 Бизнес центр "Меридиан"  
 Tel: (095) 784 7474  
 Fax: (095) 784 7475